



### Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Cofret de derivación vacía
Compatibilidad del producto	KS
[Ie] Corriente nominal de empleo	100 A en 35 °C
Polaridad de la unidad de derivación	3L+PEN

### Complementario

Función	Distribución de baja potencia
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...690 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por extracción
Tipo de conector de la unidad de derivación	Con polaridad fija
Medida de apertura de puerta	545,5 mm
Lado de apertura de puerta	Derecha
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Normas	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Material del cuerpo	Plástico
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	344 mm
Profundidad	128 mm
Altura	220 mm
Peso del producto	4,8 kg

### Entorno

Sistema de conexión a tierra	TN-C - Canalización prefabricada TN-C - unidad de derivación
------------------------------	---

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,400 cm
Paquete 1 Ancho	22,000 cm
Paquete 1 Longitud	44,400 cm
Paquete 1 Peso	2,890 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	25

Paquete 2 Altura	195,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	100,250 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------