Hoja de datos del producto
Características

A9A19803
Acti9 IC60 RCBO - auxiliary contact - 1OF/SD - AC/DC

Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	OC o contacto con defecto
Nombre abreviado del equipo	iOF/SD
Composición de contactos de señalización	1 C/A
[In] Corriente nominal	6 A at 24 V, corriente continua 2 A at 60 V, corriente continua 1,5 A at 110 V, corriente continua 1 A at 250 V, corriente continua 6 A at 24...100 V, AC 50 Hz 3 A at 415 V, AC 50 Hz
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Altura	86 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	71 mm
Peso del producto	36 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) 1 cable(s) 0,25…4 mm² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) 1 cable(s) 0,25…2,5 mm² - flexible Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) 2 cable(s) 1,5 mm² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) 1 cable(s) 2,5 mm² - flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	6 mm for Inferior connection
Par de apriete	0,6 N.m Inferior

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de operación	-25…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	10,4 cm
Paquete 1 Peso	52 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	72
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,286 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.