



Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product or component type	OC of fout contact
Device short name	iOF/SD
Samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	6 A at 24 V, DC 2 A at 60 V, DC 1,5 A at 110 V, DC 1 A at 250 V, DC 6 A at 24...230 V, AC 50 Hz 3 A at 415 V, AC 50 Hz
Aantal modules van 9 mm	1

Complementair

Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Height	86 mm
Width	9 mm
Depth	71 mm
Net weight	36 g
Colour	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,25...4 mm ² - stijf Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,25...2,5 mm ² - flexibel Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - stijf Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 2,5 mm ² - flexibel met kopring
Wire stripping length	6 mm for onderzijde connection
Tightening torque	0,6 N.m onderzijde

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	10,4 cm
Package 1 Weight	52 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,286 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.