



Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	MCH
Tipo de producto o componente	Mando eléctrico
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1

Complementario

Tipo de control	Estándar
Tipo de montaje	Fijo
[Uc] tensión de circuito de control	277...415 V CA 50/60 Hz
Umbral de tensión de disparo	0,85...1,1 Un
Consumo máximo de energía en VA	180 VA
Protección contra sobrecorrientes	2...3 x In 0,1 s
Tiempo máximo de carga	3 s
Frecuencia de funcionamiento máxima	<= 3 ciclos por minuto
Provided contact	Limit switch contact en 240 V 10 A

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,0 cm
Paquete 1 Peso	1,018 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil