

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Wippe mit Kontrollfenster und
Aufdruck Steckdose, aktivweiß
glänzend, System M

435225

EAN Code: 4042811081706

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Wippe
Farbton	Aktivweiß (RAL 9016)

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wippen	1
Produktbestimmung	Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Befestigungsmodus	Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell
Beschriftung	Steckdosensymbol
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Schutzart (IP)	IP20
Material	Thermoplastisch
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,400 cm
VPE 1 Breite	5,500 cm
VPE 1 Länge	5,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	18,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	6,300 cm
VPE 2 Breite	7,300 cm
VPE 2 Länge	9,800 cm
VPE 2 Gewicht	112,000 g
VPE 3 Art	CAR

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Menge	225
VPE 3 Höhe	18,500 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,261 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	40
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative







