

ALICATES PARA PRENSAR CON MANDRIL, 0,5-16 MM² PARA TERMINALES DE CABLE NO AISLADOS Y TERMINALES DE CABLE TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE

Número de artículo: 101909

Tenaza de prensado para terminales sin aislamiento (terminales de presión/de pasador) y terminales tubulares de acero inoxidable (VA), con palanca de multiplicación, mecanismo de trinquete y dispositivo de bloqueo (desbloqueo por presión), superficie de prensado de 0,5 a 16 mm², longitud 325 mm.

Longitud (mm) 340 mm
Anchura (mm) 90 mm
Altura (mm) 30 mm
Peso (kg) 0,662 kg



Atributo	Valor
Mucho tiempo	325 mm
Ejecución/actuación	mechanisch
AWG mín.	sonstige
Tamaño máximo AWG	6
Adecuado para	Cable lugs and connectors
Molde de prensado	Dornpressung
Sección transversal	0.5 mm² - 16 mm²
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)	Sí
Insertos intercambiables	No
Con retorno automático	No

GTIN: 4021103019092

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de