

VIROLA AISLADA 16 MM²/18 MM, FR 1, MARFIL

Número de artículo: 187133

Casquillo terminal aislado según DIN 46228-4, color serie 1, de CU-ETP según DIN EN 13600, estañado, con aislamiento de polipropileno, adecuado para conductores de cobre finalmente trenzados de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos terminales son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 16 | Color del aislamiento: marfil | d1: 5,8 | d2: 8,8 | l1: 28 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,085 kg | PU/unidad: 100.



Longitud (mm)	28 mm
Anchura (mm)	9,2 mm
Altura (mm)	28 mm
Peso (kg)	0,00085 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	16 mm²
Longitud de la vaina	18 mm
longitud total	28 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	sonstige
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103112694

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de