



Principales

Gamme	MasterPacT
Nom du produit	MasterPacT NW
Nom de disjoncteur	Masterpact NW32H3
Type de produit ou équipement	Disjoncteur
Application	Power distribution protection
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
Control unit	Sans unité de contrôle
[In] courant assigné d'emploi	3200 A à 40 °C
Performance type	H3 150 kA 440 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Selectivity category	Catégorie B
Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Extraire

Complémentaires

[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	150 kA à 220/415 V CA 50/60 Hz 150 kA à 440 V CA 50/60 Hz 130 kA à 525 V CA 50/60 Hz 100 kA à 690 V CA 50/60 Hz
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	150 kA à 220/415 V CA 50/60 Hz 150 kA à 440 V CA 50/60 Hz 130 kA à 525 V CA 50/60 Hz 100 kA à 690 V CA 50/60 Hz
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	65 kA 1s 65 kA 3s
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	330 kA 220/415 V CA à 50/60 Hz 330 kA 440 V CA à 50/60 Hz 286 kA 525 V CA à 50/60 Hz 220 kA 690 V CA à 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)	135...165 kA
Sensor rating	1600 A 3200 A
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Puissance dissipée en W	670 W
Durée de coupure maximale	25 ms
Temps de fermeture maximum	70 ms
Support de montage	Plaque arrière Rails
Raccordement amont	Façade Rear
Raccordement aval	Façade Arrière
"Pas" de raccordement	115 mm

Durée de vie mécanique	10000 Cycle sans maintenance 20000 cycle avec maintenance
Durée de vie électrique	1250 Cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à EN/CEI 60947-2 1250 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à EN/CEI 60947-2
Hauteur	439 mm
Largeur	556 mm
Profondeur	395 mm
Poids du produit	120 kg
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-2
Certifications du produit	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Environnement

Degré de protection IP	IP30 conforming to CEI 60529
Degré de pollution	4 se conformer à CEI 60664-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m sans réduction de courant 2000 m...5000 m avec réduction de courant

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30,5 cm
Largeur de l'emballage 1	29,5 cm
Longueur de l'emballage 1	49,5 cm
Poids de l'emballage 1	53,251 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------