

TERMINAL DE CABLE TUBULAR CU, FORMA ANULAR, 400 MM², M20

Número de artículo: 180832

Terminal tubular Cu, versión estándar. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado galvanizado, otras superficies a petición - también adecuado para conductores finos trenzados según IEC 228 terminales tubulares Cu, versión estándar. Recocido a dureza de cobre F20. Sección: 400 mm²; Ø perno: 20; An: 49; Øi: 27; Øe: 34; C1: 23; C2: 23; a: 44; L: 112; peso por 100 piezas ~kg: 29,94; 7 mm: 2; engarce 5 mm: 4; PU/unidad: 1.

Longitud (mm)	112 mm
Anchura (mm)	49 mm
Altura (mm)	34 mm
Peso (kg)	0,29942 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinkt
sección nominal	400 mm²
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	20
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103808320

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de