



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Nombre de componente	XACB
Marcado	Sin marcado
Información adicional del operador	Arrancado
Operating travel	4 mm
Tapa/cabeza o color de la lente	Amarillo
Compatibilidad del producto	XEND.... XENC.... XESD2251 XENB.... XESD2241 XESB2011 XESD2201
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

Peso del producto	0,005 kg
-------------------	----------

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,0 cm
Paquete 1 Ancho	1,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	7,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	11,0 cm
Paquete 2 Ancho	1,5 cm
Paquete 2 Longitud	14,5 cm
Paquete 2 Peso	71,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------