



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome componente	XACB
Marcatura	Non marcato
Info da operatore	Con involucri
Corsa di funzionamento	4 mm
Colore capsula o gemma	Giallo
Compatibilità prodotto	XEND.... XENC.... XESD2251 XENB.... XESD2241 XESB2011 XESD2201
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,005 kg
---------------	----------

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,0 cm
Confezione 1: larghezza	1,5 cm
Confezione 1: profondità	14,5 cm
Confezione 1: peso	7,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	11,0 cm
Confezione 2: larghezza	1,5 cm
Confezione 2: profondità	14,5 cm
Confezione 2: peso	71,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------