
D BEB 3 / EBS 15-03-19 (419 030)







Illustrations sans engagement

Ponts de mise à la terre en acier à béton
Les ponts de mise à la terre sont conçus pour assurer la mise à la terre, le circuit de retour ainsi que la liaison équipotentielle dans la zone d'utilisation des voies ferrées. Cette variante est installée au ras de la surface et soudée au niveau de l'armature de terre avec l'acier d'armature. De plus, ce pont de mise à la terre possède une homologation technique de DB Netz AG, ce qui garantit une sécurité de planification élevée.

Type Référence	D BEB 3 / EBS 15-03-19 419 030
Matériau - plaque	INOX
Matériau n°	1.4301
Matériau du support	St / Cu
Matériau - axe	Ferraillage acier B500B
Courant de court-circuit	> 25 kA
Courant de test	40 kA / 100 ms
Normes	Ril 997.0205A01
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Filetage	M16
Diamètre de la plaque de connexion	50 mm
Diamètre de l'acier d'armature	16 mm
Longueur	400 mm
N° de dessin DB	3 Ebs 15.03.19 - 31
Poids	750 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85369010
GTIN (Numéro EAN)	4013364439474
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.