



Principal

Gama de producto	Harmony XAP
Tipo de producto o componente	Placa frontal con tornillos de fijación
Nombre abreviado del equipo	XAPE
Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
Product front plate size	72 x 72 mm
Número de taladros	1 taladro
Material	Aluminio anodizado
Montaje del dispositivo	Rasante
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529 IP657 acorde a NF C 20-010
Resistencia a agentes químicos	Buena resistencia a la acetona Buena resistencia a los alcohuecos Buena resistencia a disolventes de cloruro y de fluoruro Buena resistencia a ácidos minerales diluidos Buena resistencia a aceites y gasolina Buena resistencia a ácidos orgánicos Buena resistencia a las sales

Complementario

Peso del producto	0,05 kg
-------------------	---------

Entorno

Tratamiento de protección	TH TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 60536 Clase I acorde a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	12,9 cm
Paquete 1 Longitud	15,6 cm
Paquete 1 Peso	64 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,408 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm

Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	27,764 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------