

**AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Ka**



**Langes Anschlussgewinde metrisch**

**Zulassungstyp: Progress MS Kombi**

- Für Schlauchanschluss AD Zoll
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1710.60.20.3/8</b>
EAN:	7611614145563
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde (G)	M20x1.5
Aussendurchmesser	3/8" mm
Klemmbereich mit Inlet min.	8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	11.0 mm
Minimaler Klemmbereich	11.0 mm
Maximaler Klemmbereich	14.5 mm
Schlüsselweite	24/27 mm
Masswert (H)	42 mm
Gewindelänge (L)	10 mm
Versand	25
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.