

# CDC-MP 0,5-1,5-R - Contact à sertir



1016661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1016661>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1016661                                    |
| Conditionnement                     | 5□000 Unité(s)                             |
| Commande minimum                    | 5□000 Unité(s)                             |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | AACDCA                                     |
| Product key                         | AACDCA                                     |
| GTIN                                | 4055626499000                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,22 g                                     |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,17 g                                     |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990                                   |
| Pays d'origine                      | DE                                         |

# CDC-MP 0,5-1,5-R - Contact à sertir

1016661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1016661>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque relative à l'application | Les contacts à servir ne doivent être traités qu'avec des outils de sertissage autorisés.                                                                                                         |
| Conseil pour commander:           | Vous trouverez les informations de commande pour l'outil de sertissage autorisé pour le raccordement automatisé des conducteurs dans les instructions de montage dans la zone de téléchargements. |
| Remarque sur la documentation     | Les hauteurs de sertissage dépendent de l'outil de sertissage utilisé. Vous trouverez les valeurs correspondantes dans la documentation de l'outil.                                               |

### Propriétés du produit

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Type de produit   | Contact à sertir |
| Gamme de produits | CDC-MP           |

### Caractéristiques de raccordement

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Type de raccordement         | Raccordement à sertir |
| Type de contact              | Connecteur femelle    |
| Longueur à dénuder           | 3,5 mm                |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm²   |
| Section conduct. AWG         | 20 ... 16             |

### Indications sur les matériaux

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Surface des contacts                                      | étain Sn                   |
| Matériau de surface du contact                            | étain                      |
| Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (2 - 4 µm Sn)        |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure)    | Etain (2 - 4 µm Sn)        |
| Qualité de surface                                        | étamé par trempage à chaud |
| Matériau de contact                                       | Alliage de Cu              |

### Propriétés électriques

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Intensité nominale $I_N$ | 8 A |
|--------------------------|-----|

### Indications sur l'emballage

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Type de conditionnement | Ceinture |
|-------------------------|----------|

# CDC-MP 0,5-1,5-R - Contact à sertir



1016661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1016661>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# CDC-MP 0,5-1,5-R - Contact à sertir

1016661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1016661>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)