

PERFORATEUR À VIS SPÉCIAL POUR CONNECTEURS LOURDS, 16 PÔLES

Numéro d'article: 132958

Perforateur spécial pour connecteurs lourds ; matrice brevetée : avec éjection latérale des déchets. La position de perçage est prédéfinie par la matrice à l'aide de mandrins : les mandrins peuvent être remplacés ou dévissés à l'aide d'une clé à six pans de 2,5 mm. Il n'est donc pas nécessaire de préformer le pointage. Convient pour : Tôle d'acier (ST 37), plastique et aluminium. Actionnement : Hydraulique. Exécution : Avec poinçon, matrice, vis hydraulique et contre-écrou. Rangement : Dans un coffret plastique pratique et solide. Nombre de pôles 16, dimensions nominales 86,0 mm x 36,0 mm, Ø de préperçage 24,0 mm, épaisseur max. du matériau 2,0 mm



Longueur (mm) 260 mm

Largeur (mm) 205 mm

Hauteur (mm) 85 mm

Poids (kg) 3,165 kg

Attribut	Valeur
Réalisation	Complete (with draw bolt)
Forme du trou	sonstige
diamètre du trou	sonstige
Largeur du trou	86 mm
Hauteur du trou	36 mm
Matériau à traiter	Stahl
Type d'actionnement hydraulique	Oui
Type d'actionnement mécanique	Non
Perforateur à fente	Non
diamètre du trou	- mm

GTIN: 4021103329580

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de