

**COLLIER DE SERRAGE, NOIR, RAL 9011, L X L 7,5 X 180 MM, 100 PIÈCES****Numéro d'article: 181871**

---

Collier de serrage en Pa 6.6, noir, LxL 7,5x180 mm, faisceau de câbles 5-44 mm, 460 N, sans halogène, stabilisé UV, autoextinguible, classe d'inflammabilité UL94 V-2, résistance thermique -40°C à 85°C. Certification : UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Longueur (mm) 315 mm

Largeur (mm) 155 mm

Hauteur (mm) 50 mm

Poids (kg) 0,00287 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Attribut                                        | Valeur                |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| matériau                                        | Kunststoff            |
| Protection de surface                           | sonstige              |
| Sans halogène                                   | Oui                   |
| Couleur                                         | schwarz               |
| Qualité du matériau                             | Polyamid (PA)         |
| Largeur de la bande                             | 7,5 mm                |
| Longueur de bande                               | 180 mm                |
| épaisseur de bande                              | - mm                  |
| Diamètre de la botte                            | 5 mm - 44 mm          |
| Min. Force de maintien                          | 460 N                 |
| Température de fonctionnement                   | -40 °C - 85 °C        |
| Température de montage                          | -10 °C - 85 °C        |
| Réalisation                                     | Internal toothing     |
| Fermeture de la bande                           | Kunststoffzunge/-nase |
| Transparent                                     | Non                   |
| Fluorescent                                     | Non                   |
| DéTECTABLE                                      | Non                   |
| Surface d'inscription                           | ohne                  |
| Fermeture détachable                            | Non                   |
| Type de fixation                                | ohne                  |
| Stable aux UV selon ASTM D6779                  | Non                   |
| Homologation UL                                 | Oui                   |
| Classe d'inflammabilité de l'isolant selon UL94 | V2                    |

GTIN: 4021103818718

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de