



Hoofd

Range	EVlink
Product or component type	4G-modem
Colour	Blauw

Complementair

Bereik compatibiliteit	EVlink EVlink parking oplaadstation EVlink Evlink Smart Wallbox oplaadstation EVlink Evlink stad oplaadstation
Samenstelling kit	1 modem 1 niet-zekeringkabel 1 bevestigingspla(a)t(en) 2 DIN rail montagebeugel 2 schroef Antenne (moet afzonderlijk worden besteld)
Transmissiesnelheid	150 Mbps voor downlink 50 Mbps voor transmissie
Us nominale voedingsspanning	7...32 V DC
Mounting mode	Met klemmen Met schroeven
Geïntegreerd aansluitingstype	Micro SIM (3FF) kaartsleuf 1,8 V of 3 V RS232 - DE-9 RJ45 - 10/100BASE-T
Width	76 mm
Height	29 mm
Depth	106 mm
Net weight	0,231 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-40...85 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	15...93 % niet-condenserend
Product certifications	rood[RETURN]EN/IEC 60950-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	17,7 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	499,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,645 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	65,624 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja