



### Presentazione

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gamma prodotto                | Harmony XB5                         |
| Tipo prodotto                 | Testa pulsante non luminoso         |
| Nome dispositivo              | ZB5                                 |
| Compatibilità prodotto        | Non compatibile con porta etichetta |
| Materiale testa               | Dark grey plastic                   |
| Diametro di montaggio         | 22 mm                               |
| Tipo di testa                 | Standard                            |
| Vendita quantità indivisibile | 1                                   |
| Forma della testa             | Circolare                           |
| Tipo di operatore             | Ad impulso                          |
| Tipo operatore                | Bianco filoghiera, non marcato      |
| Info da operatore             | Cappuccio trasparente               |

### Caratteristiche tecniche

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Larghezza totale CAD  | 30 mm          |
| Altezza totale CAD    | 30 mm          |
| Profondità totale CAD | 37 mm          |
| Peso prodotto         | 20 kg          |
| Durata meccanica      | 10000000 cicli |
| Device presentation   | Prodotti base  |

### Ambiente

|  |  |
|--|--|
| Trattamento di protezione                | TH   |
| Temperatura di stoccaggio                | -40...70 °C  |
| Temperatura ambiente                     | -40...70 °C  |
| Categoria di sovratensione               | Classe II conforme a IEC 60536   |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67 conforme a CEI 60529<br>IP69 conforme a CEI 60529<br>IP69K conforme a ISO 20653  |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m  |
| Grado di protezione IK                   | IK03 conforming to IEC 50102   |
| Norme di riferimento                     | EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>CEI EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1  |
| Certificazioni prodotto                  | LROS (Lloyds Register of shipping)<br>[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]UL listed / CSA  |
| Tenuta agli urti                         | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,500 cm  |
| Confezione 1: peso               | 20,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 200       |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 2: peso               | 4,411 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 1600      |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 43,288 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| REACH senza SVHC            | Sì  |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                       |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                    |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|