

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Kit de inicio, Set de inicio de bornas de instalación en un práctico maletín de sistema Sortimo L-BOXX 102. Bornas de instalación 108 PTI, sección de 0,14 mm<sup>2</sup> a 16 mm<sup>2</sup>, 19 tapas finales, 5 soportes, 20 puentes enchufables, 1 destornillador, rotulación y accesorios, color: negro

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1185519       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | BE2251        |
| Clave de producto                         | BE2251        |
| GTIN                                      | 4063151226312 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 5.243 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,381 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010      |
| País de origen                            | PL            |

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## El set consta de

### PTI 2,5-PE/L/NT - Borne de tierra para distribución

3213946

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3213946>




#### Borne de tierra para distribución, **Nota sobre el montaje:**

Para fijar de forma segura la barra colectora del neutro, deben colocarse caballetes al principio y al final de cada regleta de bornes, así como regletas más largas cada 20 cm., tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión push-in, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm<sup>2</sup>, sección: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

### PTI 2,5-L/L - Borne de piso de distribución

3213953

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3213953>



Borne de piso de distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión push-in, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm<sup>2</sup>, sección: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Conexión push-in, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio




1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## PTI 2,5-PE/L/N - Borne de tierra para distribución

3213950

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3213950>



Borne de tierra para distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión push-in, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm<sup>2</sup>, sección: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

---

## FBS 10-5 - Puente enchufable

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030213>



Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 10, corriente nominal: 24 A, longitud: 23 mm, color: rojo

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## FBS 2-5 - Puente enchufable

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030161>



Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 2, corriente nominal: 24 A, longitud: 23 mm, color: rojo

---

## D-PTI/3 - Tapa final

3213975

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3213975>



Tapa final, profundidad: 48,2 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 101 mm, color: gris

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>




## AB-PTI/3 - Soporte

3213974

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3213974>

Soporte, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, paso: 200 mm, profundidad: 46 mm, anchura: 2 mm, altura: 103 mm, número de polos: 1, color: azul



---

## ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - Tira de cinta Zack

0800271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800271>

Tira de cinta Zack, Estera, blanco (RAL 9010), rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos 1 ... 120, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 120, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 4,5 mm



# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825025>



Tira de cinta Zack plana, disponible: Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

---

## PTI 4-PE/L/NT - Borne de tierra para distribución

3214047

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3214047>



Borne de tierra para distribución, **Indicación de montaje:**

Para fijar de forma segura la barra colectora N, deben colocarse caballetes al principio y al final de cada regleta de bornes, así como regletas más largas cada 20 cm.

Encontrará los correspondientes caballetes adecuados en phoenixcontact.com/products, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 28 A, Conexión push-in, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm<sup>2</sup>, sección: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## PTI 4-L/L - Borne de piso de distribución

3214052

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3214052>



Borne de piso de distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 28 A, Conexión push-in, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm<sup>2</sup>, sección: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

---

## D-PTI 4/3 - Tapa final

3214054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3214054>

Tapa final, profundidad: 48,2 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 114 mm, color: gris



# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## PTI 16/S - Borna de instalación

3214029

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3214029>



Borna de instalación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 76 A, Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 16 mm<sup>2</sup>, sección: 0,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

---

## PTI 16/S BU - Borna de instalación

3214023

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3214023>



Borna de instalación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 76 A, Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 16 mm<sup>2</sup>, sección: 0,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio




1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## PTI 16/S-PE - Borne de tierra para distribución

3214024

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3214024>



Borne de tierra para distribución, Conexión push-in, 1er piso, sección:  $0,5 \text{ mm}^2$  -  $16 \text{ mm}^2$ , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

---

## D-PTI 16/S - Tapa final

3214027

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3214027>

Tapa final, profundidad: 43,4 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 77,7 mm, color: gris



# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1053412>




Marcador para bornes, Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 10,15 mm

## PTI 16-NLS-FI BU - Borna de instalación

1030131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1030131>



Borna de instalación, con función de soporte final, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 70 A, Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 16 mm<sup>2</sup>, sección: 0,5 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## AB-PTI 16-NLS BU - Soporte

1030138

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1030138>

Soporte, profundidad: 46,8 mm, anchura: 12,2 mm, altura: 81,9 mm, color: azul



---

## AP-NLS N - Perfil cobertor

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013634>



Perfil cobertor, altura: 300 mm, color: transparente

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>



## CLIPFIX 35-5 - Soporte final

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3022276>



Soporte final de montaje rápido, para carril DIN NS 35/7,5 o carril DIN NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris

---

## NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0402174>



Barra colectora del neutro, DIN VDE 0611-4: 1991-02, color: plateado

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## ST-BW - Herramienta de accionamiento

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207608>



Herramienta de accionamiento, para todos los resortes de 2,5 mm<sup>2</sup> a 4,0 mm<sup>2</sup>

---

## B-STIFT - Rotulador especial

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051993>



Rotulador especial, para rotulación manual de tiras Zack sin rotular, rotulación resistente al agua y al lavado, grosor de rotulado 0,5 mm

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de producto | Borne de paso |
|------------------|---------------|

### Dimensiones

|             |        |
|-------------|--------|
| Anchura     | 445 mm |
| Altura      | 358 mm |
| Profundidad | 118 mm |

### Datos del material

|       |                  |
|-------|------------------|
| Color | negro (RAL 9005) |
|-------|------------------|

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>



**EAC**

ID de homologación: KZ7500651131219505

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de inicio



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1185519>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 42,004 kg CO2e |
|---------|----------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)