

Scheda prodotto

Caratteristiche

VW3ED143R030

hybrid cable SH3 OMC, 3 m, 4* 1.5mm², M23
conn. QL



Presentazione

Gamma prodotto	PacDrive 3
Tipo prodotto	Cavo ibrido

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Lexium 62
Compatibilità prodotto	Servo drive LXM 62[RETURN]Servo motore SH3070[RETURN]Servo motore SH3100
Tipo di cavi	Cavo schermato
Tipo di connettore	1 x M23 quicklock ,round shape 1 x RJ45
Materiale	Metallo
Accessori / destinazione elementi	Freno di stazionamento Hiperface DSL shielded
Lunghezza cavo	3 m
Peso prodotto	0,780 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,4 cm
Confezione 1: larghezza	34,8 cm
Confezione 1: profondità	34,8 cm
Confezione 1: peso	800,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------