

# UPRZ - Dispositif de verrouillage



3045570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045570>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Dispositif de verrouillage, largeur: 10 mm, hauteur: 39,8 mm, nombre de pôles: 2, coloris: orange

## Avantages

- Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
- Encliquetable en option dans le boîtier de connecteur
- Dispositif de verrouillage et antitraction en un composant

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3045570       |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE114Z        |
| Product key                         | BE114Z        |
| GTIN                                | 4046356055772 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,502 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,47 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Matériel montage |
| Nombre de pôles | 2                |

### Dimensions

|         |         |
|---------|---------|
| Largeur | 10 mm   |
| Hauteur | 39,8 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Couleur                                                        | orange (RAL 2003) |
| Matériau                                                       | PA-GF             |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                            | V2                |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                     | -40 °C            |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C            |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                   |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -40 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)                                                         |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                           |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                           |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 20 % ... 90 %                                                                                                                             |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                                                                             |

# UPRZ - Dispositif de verrouillage



3045570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045570>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UPRZ - Dispositif de verrouillage

3045570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045570>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,023 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)