



FP CB 218



- Connection Box
- 6x Schuko-Steckdose $I_n = 16 \text{ A}$, 3-polig, $U_n = 230 \text{ V}$

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung:	$U_n = 230 \text{ V}$
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom (des Gerätes):	$I_n = 16 \text{ A}$
Frequenz:	$F_n = 50 \text{ Hz}$, $f_n = 60 \text{ Hz}$

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
IP-Schutzart:	IP54
geeignet für Gehäusewand:	270 mm
Steckdose drehbar:	Ja
Position des Anbaus am Gehäuse:	Unten, seitlich
	Für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	$35 \text{ }^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur:	$-5 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $+40 \text{ }^\circ\text{C}$
Relative Luftfeuchte:	$\leq 50 \text{ } \%$ bei $40 \text{ }^\circ\text{C}$, $\leq 100 \text{ } \%$ bei $25 \text{ }^\circ\text{C}$

ABMESSUNGEN

Höhe:	180 mm
Breite:	270 mm
Tiefe:	166 mm
Nettogewicht:	1,356 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3, DIN 49440-1
--------------------	---------------------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000142
EAN:	4012591113836
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR.
Connection Box mit eingebauten Steckdosen. Schutzart: IP 44. Abmessungen HxBxT 180 x 270 x 163 mm

ZEICHNUNGEN

