


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Eine schützende Durchgangsreihenklemme verbindet für Sicherheitszwecke eingesetzte elektrische Leiter und wird in vielen Anwendungen benötigt. Die elektrische und mechanische Verbindung zwischen Kupferleitern und der Befestigungsauflage wird mithilfe von Schutzleiterreihenklemmen hergestellt. Sie verfügen über ein oder mehrere Klemmstellen für die Verbindung mit und/oder Abzweigung von Schutzleitern.

Ausfuehrung	Mehrstock-Schutzleiterreihenklemme, SNAP IN, grün / gelb, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
BestNr.	<u>2902460000</u>
Art	S2T 2.5 PE
GTIN (EAN)	4099986004870
VPE	50 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

•		
52 mm	Tiofo (inch)	2.047 inch
		2,047 inch 3.74 inch
		0.201 inch
<u> </u>		0,201 IIICII
10,73 g		
-25 °C55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
130 °C		
. AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 22
IEC 60947-7-2	Tragschiene	TS 35
	-	
2,5 mm ²	Bemessungsspannung zur Nachbar- klemme	800 V
800 V	Normen	IEC 60947-7-2
1,33 mΩ	Bemessungsstoßspannung	8 kV
ar- 6 kV	Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	0,77 W
3	Überspannungskategorie	III
EX		
THEWOODELL	Z CCL AN (JEOEV)	IFOFYTUROO 0070LL
		IECEXTUR22.0073U
	Leiterquerschnitt max (IECEX)	2.5 mm ²
<u> </u>		
12 AWG	Leiterquerschnitt min (CSA)	22 AWG
227442-80219640		
227442-00219040		
227442-80219640		
	Leiterar Eneton (wiring min (el ID.::)	22 AWG
12 AWG 12 AWG	Leitergr. Factory wiring min (cURus) Leitergr. Field wiring min (cURus)	22 AWG 22 AWG
	130 °C . AWG 12 IEC 60947-7-2 2,5 mm ² 800 V 1,33 mΩ ar- 6 kV 3 EX TUEV22ATEX8925U 2.5 mm ²	Höhe (inch) Breite (inch) -25 °C55 °C Dauergebrauchstemperatur, min. -25 °C55 °C Tigorian -25 °C55 °C Dauergebrauchstemperatur, min. -25 °C55 °C Dauergebrauchstemperatur, mi



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Nein

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kiemmbare Leiter (Bemessun	igsanschiuss)		
Abisolierlänge	10 mm	Anschlussart	SNAP IN
Anschlussrichtung	oben	Anzahl Anschlüsse	4
Klemmbereich, max.	2,5 mm ²	Klemmbereich, min.	0,34 mm ²
Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm	Lehrdorn nach 60 947-1	A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.	2,5 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.	0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.	2,5 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindräh- tig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.	2,5 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.	0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	2,5 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähti	g,	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähti	g,
max.	2,5 mm ²	min.	0,5 mm ²
Zwillings-Aderendhülse, max.	0,75 mm ²	Zwillings-Aderendhülse, min.	0,5 mm ²
Systemkennwerte			
Abschlussplatte erforderlich	Ja	Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Etagen	2	Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Potentiale pro Etage	1	Etagen intern gebrückt	Ja
Tragschiene	TS 35	N-Funktion	Nein

Werkstoffdaten

PE-Funktion

Werkstoff	Wemid	Farbe	grün / gelb
Farbe Betätigungselemente	grün	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

PEN-Funktion

weitere technische Daten

Befestigungsart	gerastet	Montageart	TS 35	
Offene Seiten	rechts	rastbar	Nein	

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC000901	ETIM 8.0	EC000901
ETIM 9.0	EC000901	ETIM 10.0	EC000901
ECLASS 11.0	27-14-11-41	ECLASS 12.0	27-14-11-41
ECLASS 13.0	27-25-01-04	ECLASS 14.0	27-25-01-04
ECLASS 15.0	27-25-01-04		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Ja



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen





Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319240/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319213/-T1z1mm-S800/ https://	
	mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/	
ROHS	Konform	
UL File Number Search	UL Webseite	
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693	

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitäts	do- Attestation of Conformity
kument	IECEX Certificate
	ATEX Certificate
	CCCEx Certificate
	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
	CE Declaration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	NTI S2T 2.5 FT-PE
	NTI S2T2.5
	NTI S2T2.5VL




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sonderdruck



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	WS 10/5 MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1635010000</u>	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456634	Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
VPE	144 Stück	
Art	WS 10/5 PLUS MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	1046320000	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248782024	Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
VPE	120 Stück	
Art	WS 10/5 M PLUS MC SDR	Ausfuehrung
Art BestNr.	WS 10/5 M PLUS MC SDR 2007770000	Ausfuehrung WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
		-
BestNr.	2007770000	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
BestNr. GTIN (EAN)	2007770000 4050118393279	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
BestNr. GTIN (EAN) VPE	2007770000 4050118393279 120 Stück	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	2007770000 4050118393279 120 Stück WS 10/5 MC M SDR	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch Ausfuehrung
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr.	2007770000 4050118393279 120 Stück WS 10/5 MC M SDR 1792010000	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch Ausfuehrung WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

2,5 mm²

2.5 mm² Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

Austral	Angeme	eine bestendaten	
GTIN (EAN) 4050118485899 mm (P): 5.10, Isolient: Ja, Breite: 102 mm VPE 20 Stuck Art ZOV 2.5N/7 Ausfacehrung BestNr. 1527640000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 405011844812 mm (P): 5.10, Isolient: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stuck Art ZOV 2.5N/6 BL Ausfacehrung BestNr. 1527820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in Grin (EAN) VPE 20 Stuck art ZOV 2.5N/10 RD Ausfacehrung BestNr. 1208910000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in GTIN (EAN) 4050118486018 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm VPE 20 Stuck art Ausfacehrung BestNr. 1527240000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 405011848608 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stuck Art 20V 2.5N/50 RD Ausfacehrung BestNr. 2108900000	Art	ZQV 2.5N/20 RD	Ausfuehrung
VPE 20 Stück Ausfuehrung Bast-Nr. 2CV 2 5N/7 Ausfuehrung Best-Nr. 222840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448412 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZUZ 2 5N/16 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in GTIN (EAN) 405011848610 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm VPE 20 Stück Art ZUZ 2.5N/10 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108910000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 10, Raster in GTIN (EAN) 405011848018 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 21027 25N/2 BL Ausfuehrung Best-Nr. 21027 25N/2 BD Ausfuehrung Best-Nr. 2108000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118486001 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE	BestNr.	<u>2108920000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in
Art	GTIN (EAN)	4050118485899	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
Best-Nr. 1527640000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5, 10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5, 10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm VPE 20 Stück mm (P): 5, 10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm Art ZOV 2, 5N/10 RD Ausfuehrung Best-Nr. 21,088 10,000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5, 10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm VPE 20 Stück ausfuehrung Best-Nr. 20 Stück Art ZOV 2, 5N/2 BL Ausfuehrung Best-Nr. 20 Stück Art ZOV 2, 5N/2 BL Ausfuehrung Best-Nr. 20 Stück Art ZOV 2, 5N/50 RD Ausfuehrung Best-Nr. 21098000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5, 10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück mm (P): 5, 10, Isoliert: Ja, Breite: 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 40501184486001 mm (P): 5, 10, Isoliert: Ja, Breite: 7,9 mm </td <td>VPE</td> <td>20 Stück</td> <td></td>	VPE	20 Stück	
GTIN (EAN) 4050118448412 mm (P): 5.10, Isoliert: Je, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2 SN/8 BL Ausführung Best-Nr. 1527820000 Ouerverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahi: 6, Raster in GTIN (EAN) 4050118448810 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm VPE 20 Stück Ausführung Best-Nr. 2108910000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahi: 10, Raster in GTIN (EAN) 4050118486018 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm VPE 20 Stück Ausführung Best-Nr. 1527240000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahi: 2, Raster in GTIN (EAN) 405011848658 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausführung Best-Nr. 210900000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahi: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118486001 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Ausführung Best-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot. 24 A, Polzahi: 2, Raster in Raster in	Art	ZQV 2.5N/7	Ausfuehrung
VPE 20 Stück Ausfuehrung Art ZOV 2.5N/6 BL Ausfuehrung Best-Nr. 152782000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in GTIN (EAN) 4050118448610 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/10 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108910000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in GTIN (EAN) 4050118486018 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527740000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448658 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118448630 Mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 6 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in <td>BestNr.</td> <td><u>1527640000</u></td> <td>Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in</td>	BestNr.	<u>1527640000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in
Art ZOV 2.5N/6 BL Ausfuehrung Bast.Nr. 1527820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in GTIN (EAN) 4050118448610 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/10 RD Ausfuehrung Bast.Nr. 2108910000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in GTIN (EAN) 4050118486018 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 BL Ausfuehrung Bast.Nr. 1527720000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 405011848668 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm WPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/50 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118448601 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm WPE 5 Stück Art ZOV 2.5N/2 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118448601 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm WPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/2 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448601 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm WPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/7 BL Ausfuehrung GTIN (EAN) 4050118448600 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung Best-Nr. 257830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/8 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	GTIN (EAN)	4050118448412	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
Best-Nr. 1527820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm	VPE	20 Stück	
Mart Mart	Art	ZQV 2.5N/6 BL	Ausfuehrung
VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/10 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108910000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527740000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Rest-Nr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Ausfuehrung Rest-Nr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Ausfuehrung Rest-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm <td>BestNr.</td> <td><u>1527820000</u></td> <td>Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in</td>	BestNr.	<u>1527820000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in
Art ZOV 2.5N/10 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108910000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527740000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/50 RD Ausfuehrung Best-Nr. 210900000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 5 Stück Art ZOV 2.5N/50 RD Ausfuehrung Best-Nr. 210900000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Art ZOV 2.5N/2 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/7 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung Best-Nr. 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung Best-Nr. 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung	GTIN (EAN)	4050118448610	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
Best-Nr. 2108910000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in GTIN (EAN) GTIN (EAN) 4050118486018 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 BL Ausfuehrung Best-Mr. 1527740000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/50 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Art ZOV 2.5N/2 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/7 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm	VPE	20 Stück	
GTIN (EAN) 4050118486018 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/Z BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527740000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448658 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/50 RD Ausfuehrung Best-Nr. 210900000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118486001 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Art ZOV 2.5N/2 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/7 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung Best-Nr. 1527840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung Best-Nr. 1527640000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448467 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	Art	ZQV 2.5N/10 RD	Ausfuehrung
VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/2 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527740000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448658 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118486001 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Art ZQV 2.5N/2 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/9 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in	BestNr.	<u>2108910000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in
Art ZOV 2.5N/2 BL Ausfuehrung BestNr. 1527740000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448658 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/50 RD Ausfuehrung BestNr. 210900000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118486001 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Art ZOV 2.5N/2 RD Ausfuehrung BestNr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/7 BL Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	GTIN (EAN)	4050118486018	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
Best-Nr. 1527740000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung Best-Nr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	VPE	20 Stück	
GTIN (EAN) 4050118448658 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm PE 60 Stück Art ZQV 2.5N/50 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118486001 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm PE 5 Stück Art ZQV 2.5N/2 RD Ausfuehrung Best-Nr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm PE 60 Stück Art ZQV 2.5N/7 BL Ausfuehrung Best-Nr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm PE 20 Stück Art ZQV 2.5N/9 BL Ausfuehrung GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm PE 20 Stück Art ZQV 2.5N/9 BL Ausfuehrung GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm PE 20 Stück Art ZQV 2.5N/2 Ausfuehrung GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm PE 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	Art	ZQV 2.5N/2 BL	Ausfuehrung
VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/50 RD Ausfuehrung BestNr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118486001 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Ausfuehrung BestNr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448642 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448647	BestNr.	<u>1527740000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in
Art ZOV 2.5N/50 RD Ausfuehrung BestNr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Art ZOV 2.5N/2 RD Ausfuehrung BestNr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/7 BL Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	GTIN (EAN)	4050118448658	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
Best-Nr. 2109000000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in GTIN (EAN) 4050118486001 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück att Art ZQV 2.5N/2 RD Ausfuehrung BestNr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/7 BL Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448467	VPE	60 Stück	
GTIN (EAN) 4050118486001 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm VPE 5 Stück Art ZOV 2.5N/2 RD Ausfuehrung BestNr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/7 BL Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448667 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448467 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	Art	ZQV 2.5N/50 RD	Ausfuehrung
VPE 5 Stück Art ZQV 2.5N/2 RD Ausfuehrung BestNr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448467 Mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	BestNr.	<u>2109000000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in
Art ZOV 2.5N/2 RD Ausfuehrung BestNr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZOV 2.5N/7 BL Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	GTIN (EAN)	4050118486001	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
BestNr. 2108470000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448467 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	VPE	5 Stück	
GTIN (EAN) 4050118448542 (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm VPE 60 Stück Art ZQV 2.5N/7 BL Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448467 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	Art	ZQV 2.5N/2 RD	Ausfuehrung
VPE 60 Stück Art ZQV 2.5N/7 BL Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in GTIN (EAN) 40501 18448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448467 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	BestNr.	<u>2108470000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm
Art ZQV 2.5N/7 BL Ausfuehrung BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	GTIN (EAN)	4050118448542	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
BestNr. 1527830000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	VPE	60 Stück	
GTIN (EAN) 4050118448603 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448467 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	Art	ZQV 2.5N/7 BL	Ausfuehrung
VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZQV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448467 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	BestNr.	1527830000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in
Art ZOV 2.5N/9 BL Ausfuehrung BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in GTIN (EAN) 4050118448467 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	GTIN (EAN)	4050118448603	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
BestNr. 1527870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	VPE	20 Stück	
GTIN (EAN) 4050118448580 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	Art	ZQV 2.5N/9 BL	Ausfuehrung
VPE 20 Stück Art ZOV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	BestNr.	1527870000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in
Art ZQV 2.5N/2 Ausfuehrung BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	GTIN (EAN)	4050118448580	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
BestNr. 1527540000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	VPE	20 Stück	
GTIN (EAN) 4050118448467 mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm	Art	ZQV 2.5N/2	Ausfuehrung
	BestNr.	<u>1527540000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in
VPE 60 Stück	GTIN (EAN)	4050118448467	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
	VPE	60 Stück	
	VPE Art BestNr. GTIN (EAN)	20 Stück ZOV 2.5N/2 1527540000 4050118448467	Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

∧ ret	70V 2 5N/6 PD	Austrobrung
Art	ZQV 2.5N/6 RD	Ausfuehrung Overschinder (Klammen), gestaeldt zet 24 A. Belzehle G. Bestavin zum
BestNr.	<u>2108720000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448504	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/8 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527840000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448597	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/50	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527730000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 50, Raster
GTIN (EAN)	4050118411362	in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 2.5N/4 BL	Ausfuehrung
BestNr.	1527780000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448634	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/10 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527880000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448573	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/3 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2108690000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448535	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/8	Ausfuehrung
BestNr.	1527670000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448405	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
VPE	20 Stück	11111 (1). 3. 10, Isoliett. 3a, Diete. 30.3 11111
Art	ZQV 2.5N/3 BL	Ausfuehrung
BestNr.		
	<u>1527770000</u> 4050118448641	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)		mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/7 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2108810000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448498	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/20 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527890000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448566	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/9	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527680000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 9, Raster in
GTIN (EAN)	4050118447996	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/5 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527790000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 5, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448627	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/10	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527690000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 10, Raster
GTIN (EAN)	4050118447989	in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
VPE	20 Stück	
	¥	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	ZQV 2.5N/20	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527720000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 20, Raster
GTIN (EAN)	4050118447972	in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/3	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527570000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448450	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/8 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2108870000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448481	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/5	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527620000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448436	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/5 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2108710000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448511	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/9 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2108900000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448474	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/4	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527590000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 4, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448443	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/4 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2108700000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448528	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/6	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527630000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 6, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448429	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/50 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1527920000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 50, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448559	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
VPE	5 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

A-Reihe



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Art	ATPG 2.5/5	Ausfuehrung
BestNr.	2041180000	Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118409505	
VPE	25 Stück	
Art	ATPG 2.5 MI-R	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1991960000</u>	Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118376685	
VPE	50 Stück	
Art	ATPG 1.5-10 L	Ausfuehrung
	, o	3
BestNr.	1991890000	Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
		•
BestNr.	1991890000	•
BestNr. GTIN (EAN)	1991890000 4050118376647	•
BestNr. GTIN (EAN) VPE	<u>1991890000</u> 4050118376647 50 Stück	Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1991890000 4050118376647 50 Stück ATPG 2.5/3	Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A Ausfuehrung



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

WS 8/5



WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

Verbundmaterial

- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten

 Art
 WS 8/5 MM WS
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 2007150000
 WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Weidmueller, weiß

 GTIN (EAN)
 4050118392029

 VPE
 800 Stück

Bezeichnungsträger



Art	BZT 1 WS 10/5	Ausfuehrung
BestNr.	1805490000	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270231	
VPE	100 Stück	
Art	BZT 1 ZA WS 10/5	Ausfuehrung
BestNr.	1805520000	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270248	
VPE	100 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Sonderdruck



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	WS 8/5 PLUS MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	1038790000	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248768066	Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
VPE	120 Stück	
Art	WS 8/5 MC SDR	Ausfuehrung
Art BestNr.	WS 8/5 MC SDR 1640750000	Ausfuehrung WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
	· ·	

2,5 mm²

Art	SEP 3T 2.5	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2902630000</u>	Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 118.5 mm, Breite:
GTIN (EAN)	4099986005044	2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
VPE		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Art SDIS SLIM 0.6X3.5X100

Best.-Nr. 2749610000

GTIN (EAN) 4050118896350

VPE

Ausfuehrung

Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm,

Klingenstärke (A): 0.6 mm

A-Reihe



Eine Trennwand wird zur optischen Trennung von Stromkreisen oder zur elektrischen Trennung bei benachbarten Querverbindungen genutzt. Die Kontur kann im Gegensatz zur Abschlussplatte größer als die benachbarten Reihenklemmen sein. Kleiner sollte Sie jedoch nicht sein, da ansonsten die geforderten Luftund Kriechstrecken innerhalb der Applikation nicht mehr eingehalten werden.

Allgemeine Bestelldaten

APP 1 Art 2488970000 Best.-Nr. GTIN (EAN) 4050118499216

VPE

50 Stück

Ausfuehrung A-Reihe, Trennwand



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

WS 8/5 MC NE RT	Ausfuehrung
<u>1773521686</u>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
4032248141531	Weidmueller, Allen-Bradley, rot
720 Stück	
WS 8/5 MC NE OR	Ausfuehrung
<u>1773521690</u>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
4032248143092	Weidmueller, Allen-Bradley, orange
720 Stück	
WS 8/5 MC NE BL	Ausfuehrung
<u>1773521693</u>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
4032248141715	Weidmueller, Allen-Bradley, blau
720 Stück	
WS 8/5 PLUS MC NE WS	Ausfuehrung
<u>1951870000</u>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
4032248631605	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
600 Stück	
WS 8/5 MC NE GE	Ausfuehrung
<u>1773521687</u>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
4032248141548	Weidmueller, Allen-Bradley, gelb
720 Stück	
WS 8/5 MC NE WS	Ausfuehrung
WS 8/5 MC NE WS 1640740000	Ausfuehrung WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
,	•
	1773521686 4032248141531 720 Stück WS 8/5 MC NE OR 1773521690 4032248143092 720 Stück WS 8/5 MC NE BL 1773521693 4032248141715 720 Stück WS 8/5 PLUS MC NE WS 1951870000 4032248631605 600 Stück WS 8/5 MC NE GE 1773521687 4032248141548



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

A-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Art	AEB 35 SC/1	Ausfuehrung
BestNr.	1991920000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118376722	
VPE	50 Stück	
Art	AEB 35 SCL/1 V0	Ausfuehrung
BestNr.	2661280000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702163	
VPE	20 Stück	
Art	AEB 35 SC/1 BK	Ausfuehrung
BestNr.	2475310000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118487114	
VPE	50 Stück	
Art	AEB 35 SCL/1 VO BK	Ausfuehrung
BestNr.	2661300000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702187	
VPE	20 Stück	
Art	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Ausfuehrung
BestNr.	2661290000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702170	
VPE	20 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	DEK 5/5 S MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1341620000</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118145793	Weidmueller, weiß
VPE	400 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE BR	Ausfuehrung
BestNr.	1249870000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118051865	Weidmueller, braun
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE BL	Ausfuehrung
BestNr.	1609801693	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397166	Weidmueller, blau
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE OR	Ausfuehrung
BestNr.	1238340000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118062632	Weidmueller, orange
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE SW	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1457550000</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118263817	Weidmueller, schwarz
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE GN	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1609801688</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397142	Weidmueller, grün
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	1609801044	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, weiß
VPE	1.000 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	DEK 5/5 MC NE VI	Ausfuehrung
BestNr.	1249860000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118042764	Weidmueller, violett
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE GR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1609801691</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397159	Weidmueller, grau
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 MC NE GE	Ausfuehrung
Art BestNr.	DEK 5/5 MC NE GE 1609801687	Ausfuehrung Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
	· ·	
BestNr.	<u>1609801687</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
BestNr. GTIN (EAN)	1609801687 4008190397135	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1609801687 4008190397135 1.000 Stück	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, gelb
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1609801687 4008190397135 1.000 Stück DEK 5/5 MC NE RT	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, gelb Ausfuehrung

V0



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	DEK 5/5 MC NE VO WS	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1388530000</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118188622	Weidmueller, weiß
VPE	1.000 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Digitale Multimeter



Multimeter sind in der Lage, eine Vielzahl an Messgrößen zu messen. Die Messmöglichkeit für Spannung und Widerstand, sowie die Durchgangsprüfung und der Diodentest sind bei jedem Instrument als Standard vorhanden.

Darüber hinaus beinhalten die einzelnen Multimeter noch zusätzliche Messmöglichkeiten wie z. B. für Strom, Frequenz, Kapazität und Temperatur. Digitale Multimeter haben den Vorteil einer eindeutigen Anzeige, welche einfach und direkt ablesbar ist. Fehler durch falsches Umrechnen der Messbereiche oder Ablesefehler gehören mit diesen Geräten der Vergangenheit an.

Allgemeine Bestelldaten

Art ZUB MULTIMETER
Best.-Nr. 9205270000
GTIN (EAN) 4032248723522
VPF 1 Stück

Ausfuehrung Multimeter

Plus



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	DEK 5/5 PLUS MC NE GE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1907520000</u>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248532100	Weidmueller, gelb
VPE	1.000 Stück	
Art	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	Ausfuehrung
Art BestNr.	DEK 5/5 PLUS MC NE WS 1854490000	Ausfuehrung Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
	· ·	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

DEK 5/5



WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

Verbundmaterial

- · Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Art DEK 5/5 MM WS

Best.-Nr. 2007110000

GTIN (EAN) 4050118391862

VPE 800 Stück

Ausfuehrung

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Weidmueller, weiß

Z-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Art Ausfuehrung Best.-Nr. 1678680000 Z-Reihe, Sammelträger GTIN (EAN) 4008190466770 VPE 10 Stück Art ZST 1 Ausfuehrung Best.-Nr. 1269070000 Zubehör, Sammelträger GTIN (EAN) 4050118094091 VPE 25 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	WS 10/5 M MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1792000000</u>	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248223862	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
VPE	720 Stück	
Art	WS 10/5 MC NE RT	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1773531686</u>	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248141746	Weidmueller, Allen-Bradley, rot
VPE	720 Stück	
Art	WS 10/5 MC NE GE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1773531687</u>	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248141753	Weidmueller, Allen-Bradley, gelb
VPE	720 Stück	
Art	WS 10/5 MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	1635000000	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190261948	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
VPE	720 Stück	
Art	WS 10/5 MC NE BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1773531693</u>	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248141814	Weidmueller, Allen-Bradley, blau
VPE	720 Stück	
Art	WS 10/5 PLUS MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	1046380000	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248782086	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
VPE	600 Stück	
Art	WS 10/5 M PLUS MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	2003770000	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118424447	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
VPE	600 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	DEK 5/5 MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	1609810000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, nach Kundenwunsch
VPE	200 Stück	
Art	DEK 5/5 S MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	1341590000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118146042	Weidmueller, nach Kundenwunsch
VPE	80 Stück	
Art	DEK 5/5 PLUS MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	1854500000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248393602	Weidmueller, nach Kundenwunsch
VPE	200 Stück	