

SCHRAUBLOCHER SUB-MIN-D 9-POLIG

Article number: 132924

Schraublocher Sub-Min-D; patentierte Matrice mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für Stahlblech (ST 37) und Edelstahl (VA). Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Für Vielfach-Steckverbinder, mit Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter, Kugellager-Druckmutter (gekapselt) und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Anzahl Pole: 9; Nennmaß: 19,8x11,3 mm; Vorbohr-Ø 10,0 mm; ma. Materialstärke: ST37/VA: 2,00/1,50 mm



Length (mm)	125 mm
Width (mm)	70 mm
Height (mm)	150 mm
Weight (kg)	0,635 kg

Attribute	Value
Ausführung	Complete (with draw bolt)
Lochform	sonstige
Lochdurchmesser	sonstige
Lochbreite	11.9 mm
Lochhöhe	20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	No
Lochdurchmesser	- mm

GTIN: 4021103329245

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de