

TALADRO SUB-MIN-D 9 POLOS

Número de artículo: 132924

Punzón roscado Sub-Min-D; matriz patentada con expulsión lateral para la pieza sobrante. Adecuado para chapa de acero (ST 37) y acero inoxidable (VA). Accionamiento: Manual e hidráulico. Diseño: Para conectores múltiples, con punzón, matriz, tornillo de tracción, contratuerca, tuerca de presión con rodamiento de bolas (encapsulado) y adaptador para accionamiento hidráulico. Almacenamiento: En práctico maletín de plástico resistente. Número de polos: 9; dimensión nominal: 19,8x11,3 mm; pretaladro Ø 10,0 mm; ma. Espesor del material: ST37/VA: 2,00/1,50 mm



Longitud (mm)	125 mm
Anchura (mm)	70 mm
Altura (mm)	150 mm
Peso (kg)	0,635 kg

Atributo	Valor
Ejecución	Complete (with draw bolt)
Forma del agujero	sonstige
diámetro del orificio	sonstige
Ancho del orificio	11.9 mm
Altura del orificio	20 mm
Material a mecanizar	Stahl
Tipo de accionamiento hidráulico	Sí
Tipo de accionamiento mecánico	Sí
Perforadora	No
diámetro del orificio	- mm

GTIN: 4021103329245

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de