

FRESA DIRECTA HSS, M 6**Número de artículo: 203053**

Fresa HSS para machos de roscar, con dentado visto, medidas según DIN 352, para rosca métrica ISO según DIN 13. Forma: Rosca M6; Paso: 1,00 mm; Ø mango: 6,0 mm; Longitud total: 50 mm; PU:1

Longitud (mm) 0 mm
Anchura (mm) 0 mm
Altura (mm) 0 mm
Peso (kg) 0,011 kg



Atributo	Valor
longitud total	50 mm
Tipo de rosca	metrisch
Paso de rosca	1 mm
Rosca izquierda	No
Ejecución	Handgewindebohrer
Apto para acero inoxidable	No
material de corte	HSS
Número de filos	3
Con canal de refrigeración	No
Diámetro de la caña	6 mm
longitud de corte	31 mm
Longitud del vástago	31 mm
Longitud de rosca	19 mm
Dimensión del hilo	6
Accionamiento cuadrado	4.9 mm
Adecuado para agujeros ciegos	No
Marcado con anillos de color	sonstige
Tienda de flancos	120 °

GTIN: 4021104030539

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de