

# Hoja de datos del producto

## Características

# NSYSH180NC

Spacial SF/SM 180° hinges - RAL 9005 - 60 kg max. load



### Principal

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama                              | PanelSeT                                                    |
| Tipo de producto o componente     | Bisagra                                                     |
| Application                       | Multiuso                                                    |
| Nominal dimensions of the housing | -                                                           |
| Ubicación de montaje              | Puerta y armario                                            |
| Compatibilidad de gama            | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM                |
| Composición del dispositivo       | Elemento de fijación<br>4 bisagra<br>Plantilla de taladrado |
| Cantidad por juego                | Juego de 1                                                  |

### Complementario

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                 | Pasador de bisagra, estado 1 acero galvanizado<br>Bisagra, estado 1 painted galvanized steel |
| Color                    | Negro - tipo de cable: RAL 9005)                                                             |
| Modo de fijación         | Por tornillos                                                                                |
| Ángulo de funcionamiento | 180 °                                                                                        |
| Carga máxima             | 60 kg/m²                                                                                     |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 4,0 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,5 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 18,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 522,0 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 20        |
| Paquete 2 Altura                   | 22,0 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 23,0 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 36,0 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 10,758 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 400       |
| Paquete 3 Altura                   | 60,0 cm   |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,0 cm   |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,0 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 240,0 kg  |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                     |

Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|