



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CA
Tipo de producto o componente	Filtro
Compatibilidad con sensores de corriente	Spacial Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de gestión térmica

Complementario

Certificaciones de producto	G3 EN 779 G3 ISO 16890-1
Ubicación de montaje	Entre el cerramiento y la rejilla metálica
Compatibilidad del producto	DUXS-W NSYEBP2 NSYCVF...M...DG
Accesorio/destino de parte separada	Rejilla de salida 336 x 316 mm
Cantidad por juego	Juego de 5
Dimensiones de corte	291 x 291 mm
Anchura	280 mm
Altura	280 mm
Grosor	8 mm

Entorno

Resistencia a las llamas	M1 acorde a NF P92-507 K1/F1 acorde a DIN 53 438
--------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	29,1 cm
Paquete 1 Longitud	29,1 cm
Paquete 1 Peso	18 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	5 cm
Paquete 2 Ancho	31 cm
Paquete 2 Longitud	31 cm
Paquete 2 Peso	92 g
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	39 cm
Paquete 3 Ancho	61 cm

Paquete 3 Longitud	61 cm
Paquete 3 Peso	3,186 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas