

# THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5148888>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Impresora de transferencia térmica móvil para materiales en tarjeta, incl. fuente de alimentación, cable de alimentación Euro/US y cable USB. Manual de usuario impreso en alemán e inglés. Cargador para esteras UCT-TM... y cargador para tarjetas US... Cada unidad de embalaje UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cartucho de tinta = 70 m

## Descripción del producto

La THERMOMARK PRIME se ha desarrollado para el uso portátil o fijo. Dispone de una pantalla táctil de 7 pulgadas en color, software de marcado integrado "Aplicación MARKING system" y un paquete de baterías sustituible. Cree fácilmente etiquetas y marcadores con alta calidad de impresión en formato UCT, US y UM.

### Volumen de suministro:

THERMOMARK PRIME, cable de alimentación - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), cable de alimentación (cara enchufable tipo "F") y cable de alimentación (cara enchufable tipo "B"), cable USB, cartucho de cinta de color - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), cargador - TMP-US-MAG1 (0803341), cargador - TMP-UCT-MAG1 (0803342), marcador de bornas - UCT-TM 6 (0828736), marcador de plástico - US-EMLP (85,6X54) (0828806), manual impreso y encuadernado en alemán e inglés, CD de asistencia técnica

## Sus ventajas

- Fácil introducción de datos gracias al software de rotulación completamente integrado (aplicación MARKING system) y a la pantalla multitáctil ajustable. Posibilidad de accionamiento adicional con PROJECT complet
- Ámbitos de aplicación flexibles con más de 600 materiales de rotulación diferentes para el marcado en las aplicaciones más diversas
- Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada con una resolución de impresión de 300 dpi
- 100 % independiente gracias a la batería de alto rendimiento recargable e intercambiable
- Sencillo cambio del material y del rollo de tinta en 10 s
- La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evitan impresiones incorrectas
- Impresión rápida, de alta calidad y resistente, el tiempo de impresión de una tarjeta es de menos de 8 segundos

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 5148888       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | BG1221        |
| Clave de producto                         | BG1221        |
| GTIN                                      | 4055626041834 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 9.634 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9.000 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 84433210      |
| País de origen                            | DE            |

# THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5148888>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto      | Sistema de rotulación                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Volumen de suministro | THERMOMARK PRIME, fuente de alimentación (cara enchufable tipo F y cara enchufable tipo B, cable USB, TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), TMP-US-MAG1 (0803341), TMP-UCT-MAG1 (0803342), UCT-TM 6 (0828736), US-EMLP (85,6X54) (0828806), manual impreso y encuadernado en alemán e inglés, CD de asistencia técnica |

### Rotulación

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Tecnología de marcado | Thermotransfer |
|-----------------------|----------------|

### Propiedades del equipo

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anchura de impresión    | 104 mm                                                                    |
| Resolución de impresión | 300 dpi                                                                   |
| Sistema operativo       | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |

### Propiedades eléctricas

#### Alimentación

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
|-------------------------|-----------------------------------------|

### Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Anchura  | 380 mm |
| Altura   | 122 mm |
| Longitud | 292 mm |

### Datos del material

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Material Rótulos de plástico | UCT |
|                              | US  |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 40 °C |
|---------------------------------|----------------|

# THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5148888>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5148888>



**EAC-RoHS**

ID de homologación: RU D-DE.HB49.B.00023

# THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5148888>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001684 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
|-------------|----------|

# THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5148888>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí           |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | f5f1dcf0-f260-414b-84ef-f77131664f1e |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)