

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Imprimante mobile à transfert thermique pour cartes, avec bloc d'alimentation, câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Manuel imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeur pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cassette de ruban encreur = 70 m

Description du produit

L'imprimante THERMOMARK PRIME est conçue pour une utilisation mobile ou fixe. Elle dispose d'un écran tactile couleur de 7", d'un logiciel de repérage intégré « Appli MARKING system » sur carte et d'un pack batterie remplaçable. Créez facilement des étiquettes imprimées et des repères de grande qualité aux formats UCT, US et UM.

Contenu de la livraison :

THERMOMARK PRIME, bloc d'alimentation - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), câble d'alimentation (modèle d'enchâssement type « F ») et câble d'alimentation (modèle d'enchâssement type « B »), câble USB, cartouche à ruban de couleur - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), chargeur - TMP-US-MAG1 (0803341), chargeur - TMP-UCT-MAG1 (0803342), repère de bloc de jonction - UCT-TM 6 (0828736), étiquette en plastique - US-EMLP (85,6X54) (0828806), manuel imprimé et relié en allemand et en anglais, CD d'assistance

Avantages

- Saisie facile des données grâce à un logiciel de repérage parfaitement intégré (appli MARKING system) et un écran tactile redressable.
Commande également possible par le PROJECT complet
- Domaines d'utilisation flexibles avec plus de 600 marqueurs différents pour le marquage des applications les plus diverses
- Fonctionnement sans entretien avec une technologie d'impression à transfert thermique éprouvée et une résolution de 300 dpi
- 100 % autonome grâce à ses batteries haute performance interchangeables et rechargeables
- Remplacement facile du matériel et du ruban encreur en moins de 10 s
- La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d'impression
- Impression rapide de haute qualité et résistante, la durée d'impression d'une carte est de moins de 8 secondes.

Données commerciales

Référence	5148888
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1221
Product key	BG1221
GTIN	4055626041834
Poids par pièce (emballage compris)	9□634 g
Poids par pièce (hors emballage)	9□000 g
Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	DE

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Système de marquage
Éléments fournis	THERMOMARK PRIME, bloc d'alimentation (face active de type F et face active de type B, câble USB, TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), TMP-US-MAG1 (0803341), TMP-UCT-MAG1 (0803342), UCT-TM 6 (0828736), US-EMLP (85,6X54) (0828806), manuel imprimé et relié en allemand et en anglais, CD d'assistance

Repérage

Technologie de marquage	Thermotransfer
-------------------------	----------------

Propriétés de l'appareil

Largeur d'impression	104 mm
Résolution	300 dpi
Système d'exploitation	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Propriétés électriques

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

Dimensions

Largeur	380 mm
Hauteur	122 mm
Longueur	292 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Étiquettes en plastique	UCT
	US

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 40 °C
---------------------------------------	----------------

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB49.B.00023

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique



5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	f5f1dcf0-f260-414b-84ef-f77131664f1e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr