

**SIERRA DE CORONA BIMETÁLICA HSS CON DENTADO VARIO, Ø 111 MM****Número de artículo: 207511**

Sierra de corona bimetálica HSS con dentado variable. El dentado variable (4 - 6 dientes por pulgada) garantiza un taladrado sin vibraciones y agujeros piloto adicionales. Para taladrar eficazmente acero, fundición, acero inoxidable, cobre, metales no férricos, madera dura y blanda, cartón-yeso y otros materiales. Longitud 50 mm, profundidad máx. de perforación 40 mm, rosca de fijación M 16. Con un Ø de 111 mm



Longitud (mm) 165 mm  
Anchura (mm) 115 mm  
Altura (mm) 52 mm  
Peso (kg) 0,5 kg

| Atributo                                             | Valor    |
|------------------------------------------------------|----------|
| Diámetro                                             | 111 mm   |
| Adecuado para aluminio                               | Sí       |
| Adecuado para acero                                  | Sí       |
| Apto para acero inoxidable                           | No       |
| Apto para plástico                                   | Sí       |
| Apto para madera                                     | Sí       |
| Profundidad de corte                                 | 50 mm    |
| Diámetro de la broca central                         | - mm     |
| Avellanador de cantos                                | No       |
| Apto para cartón yeso                                | Sí       |
| Adecuado para plástico reforzado con fibra de vidrio | Sí       |
| Adecuado para latón                                  | Sí       |
| Apto para hierro fundido                             | Sí       |
| Adecuado para metales no ferrosos                    | No       |
| Sistema de grabación                                 | sonstige |

GTIN: 4021104075110

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de