

SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - Conect. enchuf. para
apar. pared poster.

1528280
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528280>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared poster., 5-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, Soldadura por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Datos comerciales

Código de artículo	1528280
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABQAGS
Clave de producto	ABQAGS
GTIN	4046356023252
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,27 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,074 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1528280

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528280>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera
-----------------	--------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Número de polos	5
Apantallado	no
Codificación	A
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Dimensiones

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1 mm
--------------------------------------	------

Datos del material

Material Carcasa	CuZn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Soporte de contactos	PA 6
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Au
Material Junta	NBR (Anillo en O)
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 0,003 \Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq$
Tensión nominal U_N	60 V
Corriente nominal I_N	4 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Soldadura por ola
Tipo de conexión del contacto	Hembra

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
-----------------------	--------------------

SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1528280

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528280>

Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	SPEEDCON
Codificación	A

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1528280

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528280>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

1528280
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528280>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528280>

 cUL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1528280

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528280>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1528280

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es