



Principal

Gama	Spacial
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Puerta
Application	Multiuso
For enclosure nominal dimensions	-
Ubicación de montaje	Frontal
Compatibilidad con sensores de corriente	Spacial Spacial SF
Composición del dispositivo	1 puerta 1 cierre con maneta e inserto de doble barra de 5 mm 1 sistema de barra de cierre 4 puntos 1 marco de refuerzo 4 bisagras 4 cierres de la barra de cierre
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Chapa de acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 5 mm
Número de cierres	1
Tipo de puerta	Ciega externa
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Carga máxima	60 kg/m ²
Altura	Nominal: 1800 mm
Anchura	Nominal: 1000 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	97,5 cm
Paquete 1 Longitud	188,5 cm
Paquete 1 Peso	33,62 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P2M
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	200 cm
Paquete 2 Longitud	65 cm
Paquete 2 Peso	368 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------