

# HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1082596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082596>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie B24, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M32, hauteur: 84,7 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1082596       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7APB        |
| Product key                         | AF7APB        |
| GTIN                                | 4055626816326 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 477,3 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 471 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier            | Embase en saillie                  |
| Application                | Standard                           |
| Type                       | B24                                |
| Nombre de sorties de câble | 2                                  |
| Type de presse-étoupe      | 2x M32                             |
| Capot de protection        | oui                                |
| Sortie du câble            | latérale                           |
| Raccordement à filetage Pg | sans                               |

### Dimensions

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté         |  |
| Largeur             | 57 mm                                                                               |
| Hauteur             | 84,7 mm                                                                             |
| Longueur            | 144 mm                                                                              |
| Diamètre de perçage | 5,5 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0 (Verrouillage)<br>V0 (Capot de protection)           |
| Matériau du joint                    | NBR, conducteur                                         |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier       | non revêtu                                              |
| Matériau du capot de protection      | PC                                                      |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA                                                      |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type de presse-étoupe | 2x M32 |
| Type de verrouillage  | Étrier |

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Couple de serrage | 2 Nm ... 3 Nm (pour vis de fixation M5 de l'embase en saillie) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|

### Montage


|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Indice de protection                  | IP66 (avec capot de protection fermé) |
|                                       | IP67 (à l'état enfiché)               |
| Résistance aux chocs                  | IK08                                  |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C                     |

## Dessins



Schéma

1082596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082596>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082596>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|