Coffrets modulaires

AKe 12-L



AKe 12-L

Coffrets modulaires

Numéro de produit: 73561201
Dimensions: 250 x 200 x 122 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP55, 1 Rangée, 12 Nombre de Modules disponibles, Tension de service nominale: 400V AC, Tension nominale d'isolement: 690V AC, 690V DC, Pré-etampages métriques au sommet et à la base pour l'introduction universelle de câbles avec des presse-étoupes, des DMS et/ou des passe-câbles à étages, pour installations standard en intérieur

sans barrette de bornes PE/N

Accessoires joints:
Passe-câbles à étages : 9 M20, 1 M32, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et de repérage

IP55 | 12 | IK07 | 400V AC

Grande flexibilité - Grâce aux 5 variantes à 14 à 70 modules, vous disposez de la solution de distribution adaptée pour votre application.

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
Nombre de potentiels N:	1
Nombre de séries:	1
Nombre d’unités de division:	12
Nombre d’unités de division par série:	12

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris

Dimensions

Largeur:	250 mm
Longueur:	200 mm
Hauteur:	122 mm
Hauteur intérieure:	95 mm
Poids:	0.891 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui

Propriétés mécaniques

Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902911738
Classe ETIM:	EC000214
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Accessoires

79021101 - AK 12 PEN-S - Barrette de bornes

73540012 - AK KF 12 - Volet rabattable

Glande du câble

