



## Hoofd

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Productreeks                | Acti9                       |
| Product or component type   | Uitbreiding voor pulsrelais |
| Device short name           | iETL iTL 16                 |
| Relaistoepassing            | Afstandsbediening           |
| Poles description           | 2P                          |
| Samenstelling poolcontact   | 1 C/O + 1 NO                |
| In toegekende stroomsterkte | 16 A                        |
| Network type                | AC                          |

## Complementair

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Network frequency               | 50/60 Hz                                        |
| [Ue] rated operational voltage  | 415 V AC 50/60 Hz                               |
| Control type                    | Omschakelen<br>Afstandsbediening                |
| Type controlesignaal            | Impuls                                          |
| Schakelfrequentie               | 5 schakelingen/minuut                           |
| Impulsduur                      | 50 ms                                           |
| Type afstandsbediening          | Verlichte drukknop 3 mA                         |
| Local signalling                | AAN/UIT indicatie                               |
| Spanning stuurkring             | 130 V AC 50/60 Hz<br>48 V DC                    |
| Voeding inschakelstroom         | 19 VA                                           |
| Mounting mode                   | Vast, rechts van de TL                          |
| Mounting support                | 35 mm symmetrische DIN-rail                     |
| Aantal modules van 9 mm         | 2                                               |
| Height                          | 60 mm                                           |
| Width                           | 18 mm                                           |
| Depth                           | 84 mm                                           |
| Colour                          | Wit                                             |
| Electrical durability           | AC-21: 200000 cycles<br>AC-22: 100000 cycles    |
| Aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluitklemmen - <= 6 mm²                |
| Hulpaansluitklem                | Tunnelaansluitklemmenstuurkring in 0,5...6 mm²  |
| Bereik compatibiliteit          | Acti 9 Acti 9 iTL iTL<br>Acti 9 Acti 9 iTL iTLI |
| Compatibiliteit product         | ITL 16A                                         |

## Omgeving

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Standards                             | EN 669-2-2<br>EN 669-1            |
| Product certifications                | GOST                              |
| Quality labels                        | IMQ<br>NF<br>KEMA<br>VDE<br>CEBEC |
| Geluidsniveau                         | 60 dB                             |
| IP beschermingsgraad                  | IP20 conform aan IEC 60529        |
| Pollution degree                      | 3                                 |
| Tropicalisation                       | 2 conform aan IEC 60068-1         |
| Relative humidity                     | 95 % bij 55 °C                    |
| Ambient air temperature for operation | -20...50 °C                       |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                       |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,000 cm  |
| Package 1 Width              | 3,000 cm  |
| Package 1 Length             | 9,300 cm  |
| Package 1 Weight             | 124,000 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 8         |
| Package 2 Height             | 8,500 cm  |
| Package 2 Width              | 10,000 cm |
| Package 2 Length             | 26,500 cm |
| Package 2 Weight             | 1,041 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 72        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 9,910 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen           | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                                                                                                  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|