

F-EV-T1/T2 50-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2



1180147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180147>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX protect advanced, cartucho de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB EV-T1/T2 para el tramo N-PE.

Sus ventajas

- Continuación del proceso de carga sin interrupciones gracias a una fuente de alimentación protegida
- Protección adicional del vehículo eléctrico conectado
- Alta disponibilidad de la planta mediante el potente circuito de protección
- Medición del aislamiento sencilla y fácil cambio en caso de mantenimiento gracias a los módulos de protección enchufables universales
- Sin posibilidad de confusión de los conectores macho gracias a la codificación mecánica

Datos comerciales

Código de artículo	1180147
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	CL1151
Clave de producto	CL1151
GTIN	4063151215477
Peso por unidad (incluido el embalaje)	83,775 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	77,9 g
Número de tarifa arancelaria	85363030
País de origen	DE

F-EV-T1/T2 50-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2



1180147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180147>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de repuesto
Familia de productos	VALVETRAB MS
Clase de ensayo IEC	I / II
	T1 / T2
Tipo EN	T1 / T2
Sistema de alimentación de corriente IEC	TN-S
	TT
Construcción	Módulo para carril de dos piezas enchufable
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	óptico

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2


Propiedades eléctricas

Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	enchufable
------------------	------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,5 mm
Altura	47,2 mm
Profundidad	63,9 mm
Unidad de división	1 UD

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA 6.6/PBT
Grupo de materiales	I
Material carcasa	PA 6.6
	PBT

F-EV-T1/T2 50-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2



1180147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180147>

Circuito de protección

Pistas de protección	N-PE
Dirección de actuación	N-PE
Tensión nominal U_N	240/415 V AC (TN-S) 240/415 V AC (TT)
Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensión constante máxima U_C	264 V AC
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Absorción de potencia standby P_C	$\leq 1,3 \text{ mVA}$
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs	50 kA
Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μs	50 kA
Corriente de rayo de prueba (10/350) μs , carga	25 As
Corriente de rayo de prueba (10/350) μs , energía específica	625 kJ/ Ω
Corriente de rayo de prueba (10/350) μs , corriente de pico I_{imp}	50 kA
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red I_{fi}	100 A (264 V AC)
Nivel de protección U_p	$\leq 1,7 \text{ kV}$
Tensión residual U_{res}	$\leq 0,6 \text{ kV}$ (en I_n) $\leq 0,5 \text{ kV}$ (con 10 kA) $\leq 0,5 \text{ kV}$ (con 5 kA) $\leq 0,4 \text{ kV}$ (con 3 kA)
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,7 \text{ kV}$
Comportamiento TOV en U_T	1200 V AC (200 ms / modo estacionario)
Tiempo de reacción t_A	$\leq 100 \text{ ns}$

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	$\leq 2000 \text{ m}$ (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	30g (Semisinusoide / 11ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibración (en servicio)	7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-11
Observación	2011
Normas/disposiciones	EN 61643-11
Observación	2012

Montaje

Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------

F-EV-T1/T2 50-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2

1180147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180147>

Dibujos

Esquema de dimensiones




Diagrama eléctrico



F-EV-T1/T2 50-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2



1180147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180147>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180147>



KEMA-KEUR

ID de homologación: 71-113415

F-EV-T1/T2 50-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2



1180147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180147>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

F-EV-T1/T2 50-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2



1180147

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180147>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es