



Principales

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Gamme                         | TeSys                            |
| Type de produit ou équipement | Déclencheur à minimum de tension |
| Nom de l'appareil             | GVAU                             |

Complémentaires

|   |  |
|---|--|
| Compatibilité de gamme                  | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P   |
| [Uc] tension circuit de commande        | 100 V CA 50 Hz<br>100...110 V CA 60 Hz   |
| Plage de tension du circuit de commande | 0,85 à 1,1 Un  |
| [Ui] tension assignée d'isolement       | 690 V CA se conformer à CEI 60947-1<br>600 V CA se conformer à UL 60947-4-1<br>600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1  |
| Réglage du seuil en tension             | 0,7 à 0,35 Un  |
| Puissance d'appel en VA                 | 12 VA CA   |
| Puissance d'appel en W                  | 8 W  |
| Consommation moyenne au maintien en VA  | 3,5 VA CA  |
| Consommation moyenne au maintien en W   | 1,1 W  |
| Temps de fonctionnement                 | 10...15 ms se conformer à CEI 60947-1  |
| Facteur de marche                       | 100 %  |
| Mode de raccordement                    | Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble |
| Couple de serrage                       | < 1,4 N.m sur borniers à vis-étrier  |
| Durée de vie mécanique                  | 10000 Cycle avec GV3P et GV3L<br>30000 cycle avec GV2ME et GV2P  |
| Quantité du lot                         | Lot de 10  |
| Hauteur                                 | 89 mm  |
| Largeur                                 | 18 mm  |
| Profondeur                              | 66 mm  |
| Poids du produit                        | 0,105 kg   |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,3 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,6 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,1 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 116,0 g |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium   |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                 |
| Sans SVHC REACh                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui   |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|