

AI-GB 2,5 - 10 BU - Puntera



2100244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2100244>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puntera, Longitud de zona de contacto: 10 mm, longitud del manguito: 18 mm, color: azul

Sus ventajas

- Hasta ahora, los métodos para un aislamiento del hilo correcto exigían mucho tiempo
- Estas punteras se pueden utilizar para cables seguros frente a cortocircuito

Datos comerciales

Código de artículo	2100244
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BH341S
Clave de producto	BH341S
GTIN	4067923211988
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,2 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M
Característica del producto	Adecuado para cables AWG/multiestándar gracias al mayor diámetro del collar aislante
	De cobre electrolítico blando con estañado galvánico
	Cumplen los requisitos de la norma UL 486F
	Collar de plástico de polipropileno
	Sin halógenos
	Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm²
Sección de conductor AWG máx.	14
Longitud de pelado	15 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	18 mm
Longitud de zona de contacto	10 mm
Longitud de pelado máxima	15 mm
Diámetro de manguito	2,3 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Grosor de collar aislante	0,3 mm
Medida interior Collar aislante	4,8 mm

Datos del material

Color	azul (RAL 5015)
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

AI-GB 2,5 - 10 BU - Puntera

2100244

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2100244>



Longitud del manguito	18 mm
-----------------------	-------

Normas y especificaciones

Diseño según la norma	Código de color según DIN 46228-4, UL 486F-E
-----------------------	--

Dibujos

Esquema de dimensiones



Longitud de la puntera (b), longitud de la zona de contacto (h), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro de la puntera (k), grosor del collar aislante (i), grosor de la pared de la puntera (j)

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es