

LV948303  
Circuit breaker frame, MasterPacT MTZ2  
25H1, for MicroLogic Active, 2500A,  
66kA/440VAC (Icu), 4P, drawout, right neutral



Presentazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                             | MasterPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nome prodotto                     | MasterPacT MTZ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo prodotto                     | Interruttore automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome dispositivo                  | MTZ2 25 H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Applicazione                      | Power distribution protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero di poli                    | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Posizione neutro                  | Destra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di comando                   | Senza unità di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilità prodotto            | Unità di controllo MicroLogic Active 1.0 E<br>Unità di controllo MicroLogic Active 1.0 EP<br>Unità di controllo MicroLogic Active 2.0 A<br>Unità di controllo MicroLogic Active 2.0 AP<br>Unità di controllo MicroLogic Active 2.0 E<br>Unità di controllo MicroLogic Active 2.0 EP<br>Unità di controllo MicroLogic Active 5.0 A<br>Unità di controllo MicroLogic Active 5.0 AP<br>Unità di controllo MicroLogic Active 5.0 E<br>Unità di controllo MicroLogic Active 5.0 EP<br>Unità di controllo MicroLogic Active 6.0 A<br>Unità di controllo MicroLogic Active 6.0 AP<br>Unità di controllo MicroLogic Active 6.0 E<br>Unità di controllo MicroLogic Active 6.0 EP |
| Corrente nominale [In]            | 2500 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Codice potere di interruzione     | H1 66 kA 440 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Attitudine al sezionamento        | Si conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Categoria di utilizzazione        | Category B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di controllo                 | Pulsante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Installazione                     | Estraibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potere di interruzione                              | 66 KA a 220/415 V CA 50/60 Hz<br>66 KA a 440 V CA 50/60 Hz<br>66 KA a 525 V CA 50/60 Hz<br>66 kA a 690 V CA 50/60 Hz     |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]   | 66 KA a 220/415 V CA 50/60 Hz<br>66 KA a 440 V CA 50/60 Hz<br>66 KA a 525 V CA 50/60 Hz<br>66 kA a 690 V CA 50/60 Hz     |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 66 KA 0,5 s<br>66 KA 1 s<br>36 kA 3 s                                                                                    |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]  | 145 KA 220/415 V CA a 50/60 Hz<br>145 KA 440 V CA a 50/60 Hz<br>145 KA 525 V CA a 50/60 Hz<br>145 kA 690 V CA a 50/60 Hz |
| Corrente nominale interruttore                      | 1250 A<br>1600 A<br>2000 A<br>2500 A                                                                                     |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

|                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]          | 1000 V CA 50/60 Hz                                                                                               |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 12 kV                                                                                                            |
| Potenza dissipata in W                        | 600 W                                                                                                            |
| Dissipazione di potenza per polo              | 150 W                                                                                                            |
| Tempo massimo di interruzione                 | 25 ms                                                                                                            |
| Tempo massimo di risposta in chiusura         | 70 ms                                                                                                            |
| Installazione                                 | Piastra base<br>Guida                                                                                            |
| Attacchi superiori                            | Lato anteriore<br>Rear                                                                                           |
| Attacchi inferiori                            | Lato anteriore<br>Lato posteriore                                                                                |
| Passo del collegamento                        | 115 mm                                                                                                           |
| Durata meccanica                              | 20000 cicli con manutenzione                                                                                     |
| Durata elettrica                              | 5000 Cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2<br>2500 cicli 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 |
| Altezza                                       | Interruttore automatico estraibile con telaio: 439 mm<br>Interruttore automatico estraibile senza telaio: 298 mm |
| Larghezza                                     | Interruttore automatico estraibile con telaio: 556 mm<br>Interruttore automatico estraibile senza telaio: 493 mm |
| Profondità                                    | Interruttore automatico estraibile con telaio: 403 mm<br>Interruttore automatico estraibile senza telaio: 300 mm |
| Peso prodotto                                 | 120 kg                                                                                                           |
| Norme di riferimento                          | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-2                                                                                 |
| Certificazioni prodotto                       | CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC                                                                                         |

## Ambiente

|                                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                     | IP3X conforming to CEI EN 60529                                                                                                          |
| Grado di protezione IK                     | IK07 conforme a EN 50102<br>IK07 conforme a EN/IEC 62262                                                                                 |
| Grado di inquinamento                      | 3 conforme a IEC 60664-1                                                                                                                 |
| Temperatura ambiente                       | -25...70 °C                                                                                                                              |
| Tabella di declassamento della temperatura | 40 °C ( 2500 A )<br>45 °C ( 2500 A )<br>50 °C ( 2500 A )<br>55 °C ( 2500 A )<br>60 °C ( 2500 A )<br>65 °C ( 2450 A )<br>70 °C ( 2370 A ) |
| Temperatura di stoccaggio                  | -40...85 °C                                                                                                                              |
| Altitudine di funzionamento                | 0...2000 m senza riduzione<br>"2000 m...5000 m" con declassamento                                                                        |

## Confezionamenti

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE  |
| Numero di unità per confezione 1 | 1    |
| Confezione 1: altezza            | 1 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 1 cm |
| Confezione 1: profondità         | 1 cm |
| Confezione 1: peso               | 1 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                            |
| Regolamento REACh           |  Dichiarazione REACh           |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                           |
| Regolamento RoHS della Cina |  Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Sì                            |

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>     |
| Profilo di circolarità  | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |
| Senza PVC               | Sì                                                                                                                                   |