Boîtier

IBTronic XL Drillbox 150 E



IBTronic XL Drillbox 150 E

Boîtier

Numéro de produit: 97680402
Dimensions: 255 x 280 x 92 mm

Boîtier, pour construction en préfabriqué, servant au montage de luminaires NV/HV/LED, convient à l’installation ultérieure dans des plafonds en préfabriqué de 45-70 mm au moyen d'avant-trous Ø 152 mm, pour l'installation de luminaires certifiés VDE selon la norme DIN EN 60598 (VDE 0711), ainsi qu'avec repère F ou MM, hauteur max. de montage des luminaires NV : 105 mm, luminaires HV : 110 mm, capacité de lampe max. 50 W alu, avec espace suppl. de raccordement (par ex. pour montage d’un transformateur de sécurité électronique jusqu’à 150 VA), Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

Ouverture de sortie sélectionnable : Plaque Fermacell®, variable jusqu’à 100 mm, 8 entrées de tube combinées 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, arrêt de tube intégré et décharge de traction pour tubes 16 mm, 19 mm, Fixation au sommet de l'élement avec une cheville, Adaptateur tube intégré, Plage d'étanchéité M16 - M19

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres

Dimensions

Largeur:	255 mm
Longueur:	280 mm
Hauteur:	92 mm
Poids:	0.77 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fixation au sommet de l'élement avec une cheville

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902348459

Sales Information

Classe ETIM:	EC000414
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

92513501 - HW LFR-35 - Scie cloche HW