

FRESA BITFLEX, ESTÁNDAR, T 25, LONGITUD 25 MM

Número de artículo: 114973

En la broca Bitflex, la zona de amortiguación entre el accionamiento y la punta de trabajo absorbe los picos de fuerza excesivos, que antes provocaban un gran desgaste y fuerzas de expulsión destructivas. La zona FLEX proporciona a la broca Bitflex una vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas estándar convencionales. Punta con accionamiento hexagonal 1/4", longitud 2 mm, punta simple para tornillos TX con agujero (Tamper Resistant), sin zona FLEX T25, longitud 25 mm



Longitud (mm) 25 mm
Anchura (mm) 7 mm
Altura (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,007 kg

Atributo	Valor
Aislamiento de protección 1000 V	No
longitud total	- mm
sistema de tornillos	Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)
Ancho de la hoja	- mm
Grosor de la hoja	- mm
Anchura de los planos	- mm
Adecuado para uso con percusión	No
Con orificio	Sí
Tamaño de bit	- mm
Dimensión de la conexión	1/4 inch
De doble cara	No
Dimensión de la conexión	- mm
Montaje de la bola de resorte	No

GTIN: 4021103149737

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de