

EMBOUT BITFLEX, STANDARD, T 25, LONGUEUR 25 MM**Numéro d'article: 114973**

itflex Bit, la zone d'amortissement entre l'entraînement et la pointe de travail consomme les pics de force excédentaires qui entraînaient jusqu'à présent une usure élevée et des forces d'éjection destructrices. La zone FLEX confère à l'embout Bitflex une durée de vie nettement plus longue que celle des embouts standard traditionnels. Embout avec entraînement hexagonal 1/4", longueur 2 mm, embout simple pour vis TX avec alésage (Tamper Resistant), sans zone FLEX T25, longueur 25 mm

Longueur (mm) 25 mm
Largeur (mm) 7 mm
Hauteur (mm) 7 mm
Poids (kg) 0,007 kg



Attribut	Valeur
Isolation de protection 1000 V	Non
longueur hors tout	- mm
système de vissage	Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)
Largeur de lame	- mm
Epaisseur de la lame	- mm
Clé de serrage	- mm
Convient pour une utilisation avec un marteau	Non
Avec trou	Oui
Taille des bits	- mm
Cote de raccordement	1/4 inch
Double face	Non
Cote de raccordement	- mm
Fixation par billes à ressort	Non

GTIN: 4021103149737

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de