

VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Soporte de contactos D-SUB



1688939

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688939>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 2, para 15 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: macho, para contactos crimpados, recto, fijación mediante orificio de 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-15-...



Sus ventajas

- Conexión D-SUB 15
- Compatible con la carcasa aérea IP67 y el marco empotrado
- Montaje sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1688939
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABNCAA
Clave de producto	ABNCAA
GTIN	4017918823085
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,306 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,29 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Soporte de contactos D-SUB



1688939

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688939>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Construcción	D-SUB
Número de polos	15
Cara de enchufe	D-SUB 15
Apantallado	no

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento según IEC 61076-2-101	400 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	125 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1 kV
Corriente asignada	5 A (a 20 °C)
Tensión de prueba	1200 V
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	18 mm
Altura	12,93 mm
Longitud	39,52 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Acero, estañado
Material contacto	Aleación de cobre
Material soporte de contactos	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio UL 94 V0

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales	≤ 3,40 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 130 °C
---------------------------------	-------------------

VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Soporte de contactos D-SUB



1688939
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688939>

Montaje

Tipo de montaje	Taladro
-----------------	---------

VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Soporte de contactos D-SUB



1688939

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688939>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688939>



UL Recognized

ID de homologación: E118976

VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Soporte de contactos D-SUB



1688939

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688939>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Soporte de contactos D-SUB



1688939

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688939>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es