
Envolvente

AL 2212-8



AL 2212-8

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 15001001
Dimensiones: 220 x 120 x 81 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Base: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, Tapa: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, gris plateado, Paredes laterales lisas

IP66 IK09

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	I
Clase de protección:	IP66
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte superior:	gris plateado

Dimensiones

Anchura:	220 mm
Longitud:	120 mm
Altura:	81 mm
Peso:	1.401 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK09
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	no
Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	75 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902350445
Clase ETIM:	EC000261
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Material parte superior:	Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Material junta:	Poliuretano

Accesorios

15400601 - AL ALS-gro - Juego de lengüetas exteriores

15421001 - AL ASS - Juego de bisagras exteriores

15501001 - AL MPS-2212 - Placa de montaje

16201001 - AL NS35-208 - Carríl DIN