
Boîte vide

AL 2212-8



AL 2212-8

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 15001001
Dimensions: 220 x 120 x 81 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66, Aluminium avec revêtement par poudrage, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Boîtiers: Aluminium avec revêtement par poudrage, Couvercle: Aluminium avec revêtement par poudrage, gris argent, Cotés du boitiers lisses

IP66 IK09

Données techniques

Propriétés électriques

Classe de protection:	I
Type de protection:	IP66
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	gris argent

Dimensions

Largeur:	220 mm
Longueur:	120 mm
Hauteur:	81 mm
Poids:	1.401 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK09
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	non
Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante max.:	75 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902350445
Classe ETIM:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau de la partie supérieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane

Accessoires

15400601 - AL ALS-gro - Kit languette extérieure

15421001 - AL ASS - Kit charnière extérieure

15501001 - AL MPS-2212 - Plaque de montage

16201001 - AL NS35-208 - Rail normalisé