


AUFNAHMESCHAFT SECHSKANT SW 12, FÜR SCHLAG-BOHRKRONE**Article number: 207330**

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Aufnahmeschaft Sechskant, Bohr-Ø: SW 12 100



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	38 mm
Height (mm)	38 mm
Weight (kg)	0,149 kg

Attribute	Value
Gewindeanschluss	Yes
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Antrieb (Maschine)	sonstige
Maschinenaufnahme	Sechskant (hexagonal)
Werkzeugaufnahme	sonstige

GTIN: 4021104073307

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de