Hoja de datos del producto HMIDT35XFH Características PANTALLA 7" WV

HMID I 35XFH PANTALLA 7" WVGA EXT. DISPLAY 3C3 GTUX





Principal

Gama de producto	Harmony GXO
Tipo de producto o componente	Ancla de ojo
Tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
[Us] tensión de alimentación asignada	12 V corriente continua alimentación
Límites de tensión de alimentación	10,828,8 V
Consumo de energía en W	12,5 W
Corriente de entrada	30 A

Complementario

Touchscreen resolution	1024 x 1024	
Resolución en píxeles	800 x 480 ((*))	
Tamaño de pantalla	7 pulgadas	
Aspect ratio ((*))	4:3	
Tipo de pantalla	LCD TFT color	
Resolución de la pantalla	800 x 480 pixels WVGA	
Color de pantalla	262144 colores	
Luminancia	1000 cd/m²	
Panel táctil	Single touch analogue resistive ((*))	
Tipo de refrigeración	Conven natural	
Dimensiónes de corte	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm	
Ancho	203,6 mm	
Altura	148,6 mm	
Profundidad	37 mm	
Peso del producto	1,3 kg	

Entorno

Grado de protección IP	IP66f ((*)) IP67f ((*))
	Panel frontal, estado 1 chasis
Normas	UL 61010
	UL 121201
	CSA C22.2 No 214
	CSA C22.2 No 61010-1
	IEC 61132-3
Certificaciones de producto	KC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]generador[RETURN]zona
	ATEX 2/22[RETURN]IEC-
	Ex[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Temperatura ambiente de funcionamiento	-3065 °C acorde a IEC 61131-2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-3070 °C
Grado de contaminación	2
Características ambientales	3C3
	Resistencia UV
Humedad relativa	1090 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m

Resistencia a las vibraciones	7 mm constant amplitude (estado 1) 59 Hz) acorde a IEC 61131-2 19.6 m/s² (estado 1) 9150 Hz) acorde a IEC 61131-2
Resistencia a los choques	392 m/s² acorde a IEC 61131-2
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electroestática Nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,1 cm
Paquete 1 Ancho	26,5 cm
Paquete 1 Longitud	21,5 cm
Paquete 1 Peso	1,626 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	5,039 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	150,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	64,032 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

