



Hoofd

Range of product	Harmony GTUX
Product or component type	Xtreme touchscreen paneel
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Us nominale voedingsspanning	12 V DC voeding
Voedingsspanningsgrenzen	10,8...28,8 V
Maximaal energieverbruik in W	12,5 W
Inschakelstroom	30 A

Complementair

Touchscreen resolutie	1024 x 1024
Pixelresolutie	800 x 480
Afmeting display	7 inch
Aspectverhouding	4:3
Displaytype	Kleur TFT lcd
Resolutie display	800 x 480 pixels WVGA
Kleur display	262144 kleuren
Luminantie	1000 cd/m ²
Aanraakpaneel	Single-touch analoog resistief
Type koeling	Natuurlijke convectie
Afmetingen uitsnijding	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Width	203,6 mm
Height	148,6 mm
Depth	37 mm
Net weight	1,3 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66f IP67f Voorpaneel: Type 4X
Normen	UL 61010 UL 121201 CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61132-2
Product certifications	KC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]ATEX-zone 2/22[RETURN]IEC-Ex[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...65 °C conform aan IEC 61131-2
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-30...70 °C
Pollution degree	2
Milieu-eigenschappen	3C3 UV-bestendig
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	7 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform aan IEC 61131-2 19.6 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform aan IEC 61131-2

Schokbestendigheid	392 m/s ² conform aan IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest niveau 3 conforming to IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,1 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	21,5 cm
Package 1 Weight	1,626 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	5,039 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	150,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	64,032 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.